

FLECK

Unterdach- Kondenswasserabscheider

für DN 100 / DN 125 / DN 150 / DN 200



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads

Produktbeschreibung

Kühlt sich feuchtwarme, ausströmende Luft in einem Dachlüfter ab, bildet sich Kondenswasser, das sich an Rohrwänden in Form von feinen Tropfen niederschlägt.

Der FLECK Unterdach-Kondenswasserabscheider sammelt über einen doppelwandigen Rohrabchnitt im Innern anfallendes Kondensat unterhalb der Dacheindeckung und leitet es über einen angeschlossenen Schlauch ab. Der Ablaufschlauch wird nach der Installation mit entsprechendem Gefälle von der Dachunterseite nach außen auf die Dachfläche verlegt, wo das Kondensat sicher abfließen kann.

- sichere Ableitung von anfallendem Kondenswasser auf die Dachfläche
- zur nachträglichen Installation geeignet
- zum Anschluss an DN 100 / DN 125 / DN 150 / DN 200 Rohrsysteme
- mit Muffendichtung zum Einschieben der von oben kommenden Leitung
- inklusive 2m Schlauchleitung

Anwendungsbereiche

- ungedämmte Steildachbereiche, zum Einbau unterhalb vorhandener Lüfter oder Durchführungen

Materialangaben

- Hauptbestandteile aus witterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC
- Muffendichtung: EPDM
- Schlauch: Silikon

Baustoffklasse

- B2 nach DIN 4102-4

Technische Hinweise

- Die Funktionsfähigkeit des Produkts ist nur im senkrechten Einbaustand gegeben
- Auf eine sauber nach außen führende Verlegung des Ablaufschlauchs mit Gefälle achten!



Planungshilfe Rohrtabelle
fleck-dach.de/downloads

Optionale Ausstattung / Zubehör

- Flexibler Universalschlauch DN 100, DN 125, DN 150 und DN 200

Skizzen / Tabellen

