

Fleck Roofguard Laubsieb



Verkaufsargumente

- bietet **Schutz vor Überflutung** bei Verstopfung des Laubsiebes durch Laub oder Hagel
- die **Ablaufleistung** bleibt auch bei starkem Niederschlag erhalten
- die **Statik** des Dachtragwerks wird gesichert durch Auslösehöhe 65 mm
- bietet für den Verarbeiter einen **Imagegewinn**, denn Roofguard ist ein innovatives, sicherheitsverstärkendes Produkt
- erleichtert dem Dachhandwerk die Generierung zusätzlicher **Wartungsverträge** und ermöglicht zusätzliche **Wartungsintervalle**
- **Pfützenbildung** wird vermindert
 - Pfützenbildung verkürzt durch Algenwachstum die Lebensdauer von Flachdächern erheblich
 - mögliche Schwachstellen im Flachdach (Kapillaren) werden besonders bei Pfützenbildung beansprucht

Fleck Roofguard Laubsieb



FAQ's

Auf welchen Dächern und Gullys kann Roofguard montiert werden?

- auf allen Flachdächern mit Freispiegelentwässerung
- bei Dachabläufen (Gullys) mit Topfdurchmesser von 60-200 mm

Wann löst Roofguard aus?

- die Notauslösung findet bei ca. 65 mm Anstauhöhe statt und bietet Schutz vor Überflutung und zu hohen Lasten

Warum löst Roofguard aus?

- Verstopfung durch Laub
- durch Hagelschlag mit anschließendem Niederschlag
- Leitung verstopft

Was passiert, wenn Laub in die Leitung kommt?

- die Anstauhöhe von 65 mm bietet ausreichend Wasserdruck um die Leitung zu spülen
- Roofguard geht bei ca. 30 mm Wasserstand zurück in die Grundstellung, danach ist das Sieb für Laub wieder geschlossen

Fleck Roofguard Laubsieb



FAQ's

Was passiert wenn Äste etc. beim Schließen unter dem Roofguard liegen bleiben?

- Roofguard kann beim Schließen behindert werden
- Wichtig ist die Auslösung

Was passiert bei Frost?

- Roofguard kann einfrieren, aber bei Frost gibt es auch keinen flüssigen Niederschlag
- Abwärme aus der Ablaufleitung lässt Gully und Sieb als erstes frostfrei werden
- Gullys können bei Bedarf beheizt werden

Was ist wenn Roofguard mit Gefälle eingebaut wird?

- die Auslösehöhe kann sich entsprechend dem Gefälle verändern

Wie kann Roofguard bei Attikagullys montiert werden?

- mit dem optionalen Attikaerweiterungsmodul

Was passiert bei Gründächern oder bekiesten Dächern?

- der optional erhältliche Kiesfang für Roofguard verhindert ein Einschwemmen von Substrat und Kies und sollte in diesen Fällen eingesetzt werden