

FLECK

Antennendurchgangspfanne MEGA

Einsetzbar bei Dachneigung bis ca. 60°,
passend für Antennenstäbe Ø 40, 50, 60 mm

FLECK
Dachzubehör!



1 Antennenhalterung gem. Montageanleitung positionieren – noch nicht befestigen.



2 Antennendurchgangspfanne über den Antennenstab stülpen, um diesen zentrisch auszurichten.



3 Antennenstab spannungsfrei einbauen. Öffnung der Antennendurchführung ggf. durch Einkürzen mit einer Säge anpassen.




4 Antennendurchführung über den Antennenstab schieben und Einbauichtung des Oberteils gem. vorhandener Dachneigung wählen¹.



5 Ende der Antennendurchgangspfanne links markieren, um die Antennenhalterung auszurichten.




6 Antennenhalterung gem. Einbauanleitung montieren.



7 Durchgangspfanne an der Dachlatte mithilfe von Spenglerschrauben befestigen, die an den Befestigungspunkten gesetzt werden.




8 Oberteil mit den zwei dazugehörigen Gelenkstiften befestigen.



9 Dachumfeld der Antennendurchgangspfanne vollständig eindecken.



10 Spalt zwischen der Antennendurchführung und dem Antennenstab mit geeigneten Dichtungsmitteln fachgerecht abdichten.



11 Fertig montiert.

¹Oberteil kann in 0-30° oder 30-60° aufgesetzt werden.



Einbauanleitung:
fleck-dach.de/produkte/antennendurchgangspfanne-mega



YouTube-Anleitung:
[youtube.com/@fleck.dachzubehoer](https://www.youtube.com/@fleck.dachzubehoer)