



FLECK

Dachzubehör!

Pro vytvoření této hráze byla použita polovina plechovky ROOF SUPER DRY.

1 plechovka
ROOF SUPER DRY
absorbuje cca.
200 l vody
(cca 200 mm/m²)

ROOF SUPER DRY

Granulát k lokálnímu expresnímu vysušení mokrých míst na plochých střechách

Když je třeba opravit plochou střechu, na níž stojí kaluže vody, často vyvstává otázka, kdo by měl uhradit náklady na nezbytné vysušení. Majitel nebo zhotovitel střechy. S ROOF SUPER DRY společnosti FLECK není nutné takovou otázku řešit. Absorpční granulát totiž umožňuje provádět práce na plochých střechách i v případech, kdy lze kaluže vody odstranit jen s obtížemi - přičemž není nutné nejprve vysušit celou plochu střechy. Vysoušecí prášek se nasype přímo do vody kolem opravované

plochy a během několika minut nabobtná až na 200násobek svého objemu. Voda v pracovní oblasti se zcela absorbuje a vytvoří se pevná hráz z gelu, která zabrání dalšímu přitékání vody. Práce mohou začít okamžitě.



Více informací naleznete na
fleck-dach.de/roof-super-dry


Vysušte pracovní plochu snadno a rychle

ROOF SUPER DRY se aktivuje ihned po nasypání do kaluže vody a zůstává stabilní po dobu nejméně jedné hodiny.

S novým přípravkem ROOF SUPER DRY lze rychle a hospodárně provést na plochých střechách mnoho dodatečných prací, jako např. montáž odtoku FLECK, husího krku nebo odvětrávače FLECK 4 v 1.

Přehled výhod

- Možnost oprav ve stojatých kalužích vody
- Není nutné vysoušet celou plochu střechy
- Vhodné pro povrchy a nároží plochých střech, žlaby, úžlabí atd.
- Dobu zpracování lze prodloužit přidáním většího množství prášku (POZOR: Doporučená doba zpracování činí max. 4 hodiny)
- Jednoduchá a účinná aplikace
- Praktická uzavíratelná plechovka



Jak funguje ROOF SUPER DRY



1. Nasypte granule přímo do kaluže kolem pracovní plochy. Vytvoří se gel. Během pouhých 3-5 minut vznikne pevná hráz, která spolehlivě zadržuje vodu. V případě potřeby nasypte do pracovní oblasti další granule.



2. Odstraňte zbytky gelu z pracovní plochy a očistěte povrch.



3. V případě potřeby dosušte pracovní plochu a začněte pracovat.



4. Poté gel jednoduše zlikvidujte, např. s domovním odpadem.

i Gelová hráz zůstává stabilní nejméně 1 hodinu. Podle potřeby nasypte prášek znovu.

! Chraňte pokožku a oči. V případě kontaktu zasažené místo důkladně opláchněte čistou vodou. POZOR: Nebezpečí uklouznutí!

! Doporučená doba zpracování je max. 4 hodiny (nebo dříve). Poté odstraňte ze střechy veškeré zbytky gelu a důkladně očistěte pracovní plochu.



youtu.be/R0y-7WwCCNg
Tak se do toho pusťte!